



**SCAN HERO**

条码打印机专家

# BPS 248

**32bit RISC嵌入式微处理器**

**内建5种内部字体，支持20种代码页**

**可移动式反射和投射传感器**

## BPS 248 条码打印机

BPS-248是一款高性能、经济型热敏/热转印桌面型条码打印机。产品外形新颖小巧，操作维护方便，性能稳定可靠，价格优势突出，是医疗保健、商场超市、办公等场所标签打印机的首选。



台湾炎世科技有限公司





### 打印参数

打印方式	热敏/热转印
分辨率	203DPI
打印宽度	104mm
打印速度	75mm/s
CPU	32bit RISC嵌入式微处理器
存储器	SDRAM:2MB,FLASH:1MB
通讯接口	标准配置：串口+USB,CENTRONICS

### 纸张

纸张类型	连续纸、标签纸、标记纸等
纸卷外径	127mm
纸卷内径	25mm
纸卷宽度	110mm
碳带长度	90m
碳带内径	12.5mm

### 条码类型

一维码	39码, UPCA,UPCE,交叉25码, 128码, EAN13, EAN8, HBIC(带校验符的39码), 库德巴码, 工业/交叉25码, 储运码, UPC2, UPC5, 93码, 邮电25码(中国), UCC/EAN码, 矩阵25码, POSINET码等
二维码	PDF417,MAXICODE, QR码等

### 字符处理

字符放大/旋转	横向纵向均可放大1-8倍, 旋转打印(0°、90°、180°、270°)
字符集(BPLA)	单字节字体: FONTO到FONT8,6种ASD Smooth字体, 8种Ccourier字体;
自定义字体	用户可自定义字体下载到FLASH或SDRAM
字符集(BPLB)	内建5种内部字体, 支持20种代码页

### 电源

输入	交流100-240VAC,50/60HZ
输出	直流24V, 1.5A

### 环境

工作环境	+5-45°C, 20-90%RH(40°C)
贮存环境	-40-60°C, 20-93%RH(40°C)

纸将尽探测 可移动式反射和投射传感器

操作界面 按键、指示灯: 1键2灯

应用范围 商超零售,医疗管理,办公管理等

### 物理特性

外形尺寸	218mm(W)×185mm(H)×278mm(L)
重量	2.5kg以内